

- Stærk stabil og økologisk produceret plade til vægge, loft og gulve. Bærer op til 30 kg i én skrue, uden brug af plug.
- MK godkendt som et ikke brandbart materiale, og opfylder således kravene til klasse A materiale og klasse 1 beklædning. Den brandhæmmende plade virker isolerende og er med til at skabe et godt indeklima.
- Pregrundede, hvilket minimerer kravene til efterbehandling.
- Kan monteres på træ, stål og direkte på murværk og beton. Bearbejdning af pladen foretages bedst med hård metalbelagte værktøjer.
- Ved brug af rundsavklinger opnås bedste resultat med forholdsvis få tænder.
- Ved montering på træ placeres klammerne med indbyrdes afstand på 200 mm.
- Ved montering af plade på plade fæstnes i rækker pr. 400 mm.
- Klammerne kan placeres indtil 10 mm fra kant uden risiko for udflækning eller afbrækning af hjørner.

## Montering Fermacell på træ, og Fermacell på Fermacell:

Opbygning	Klammetype	SNS45-N klammepistol	NS20XP klammepistol	SQS55XP-Q klammepistol
12,5 mm FC på 12,5 mm FC	N12LAB 22 mm klamme*	X	X	
10 mm FC på Træ	N15BAB 32 mm klamme	X	X	
12,5 mm FC på Træ	N17BAB 38 mm klamme	X	X	
15 mm FC på Træ	N19BAB 44 mm klamme	X	X	
10 mm FC på Træ (statisk)	N19BAB 44 mm klamme	X	X	
2x10 mm FC på Træ (statisk)	Q23BAB 57 mm klamme			X
12,5 mm FC på Træ (statisk)	N21BAB 50 mm klamme	X	X	
15 mm FC på Træ (statisk)	Q23BAB 57 mm klamme			X
18 mm FC på Træ (statisk)	Q23BAB 57 mm klamme			X
Fermacell på metalskinne	39J30MP 30 mm Fermacellskrue	Duraspin		

\* Benyttes også til Fermacell gulvelementer.

Klammepistoler: Ved hjælp af SENCO klammepistoler Duraspin produkter sikres let og hurtig montering.



SENCO Klammepistol  
SNS41-N



SENCO Klammepistol  
NS20XP



SENCO Klammepistol  
SQS55XP-Q



SENCO DURASPIN  
DS5550-AC



SENCO DURASPIN  
DS525-18V

Med et landsdækkende forhandlernet af SENCO og Duraspin produkter sikres hurtig service og vejledning. Ring for oplysning om nærmeste forhandler, hos OTTENSTEN A/S tlf.: 8738 0800